



# SCHMIERSTOFF TECHNIK

Schmierstoffe  
Konzepte  
Lösungen

 hwu lubtec

# ÜBERSICHT

## 01. Frischöl..... 3

Öltanks und -förderwagen, Pumpen, Durchlaufzähler, Füllstands-anzeiger, Auffangwannen, Fassregale etc.

## 02. Kühlschmierstoff-Zubehör..... 9

KSS-Mischgeräte, Refraktometer, Messstreifen, Skimmer

## 03. Hautschutz..... 13

## 04. Fette..... 15

Fettförderer, Fettfolgedeckel, Fettpressen

## 05. AdBlue® & Diesel..... 19

Pumpen, Kleintankstellen

## 06. Entsorgung..... 21

Altölsammler, Ölbindemittel, Vlies, Fleckenentferner



Lübbecke: 05741 3440 90  
Kaarst: 02131 17637 0

[info@hwu-lubtec.de](mailto:info@hwu-lubtec.de)

[hwu-lubtec.com/de](http://hwu-lubtec.com/de)

## Artikel & Angebotsanfrage



Artikelnr.	Produktname	S.	Menge
<b>Frischöl</b>			
60040271	Kompakt-Ölanlage (1.000 L)	4	
61003901	Mobiler Ölförderer (E-Motor)	4	
60400400	Mobile Ölanlage (50/60-l-Fässer)	4	
66300400	Mobile Ölanlage (200-l-Fässer)	4	
60432814	Fahrwagen für 200-l-Gebinde	5	
65200400	Fassroller für 60/200-l-Fässer	5	
60308300	Kurbelpumpe MZR-03/200	5	
64501450	Mehrzweckpumpe MZA-05	5	
60071220	Handpumpe OK 9 B	5	
65539402	Füllpistole EC 30 G 1/2"	6	
52790530	Ölanalyse-Set Mobil Serv Turbine cont.	6	
52790531	Ölanalyse-Set Mobil Serv Elite	6	
52790532	Ölanalyse-Set Mobil Serv Enhanced	6	
52790533	Ölanalyse-Set Mobil Serv Essential	6	
52790534	Ölanalyse-Set Mobil Serv Turbine max	6	
52790616	Ölanalyse-Set Mobil Serv Heat Transfer	6	
61713592	Fully Füllstandsanzeiger	7	
63466788	Füllstandsanzeiger mit Messing-Zapfhahn	7	
60081489	Fasshahn G3/4" Stahl	7	
65005400	Messkanne 5 L	7	
60082065	Industriezerstäuber KIZ 1000	7	
60007397	Fasstransportwagen mit öldichter Stahlblechwanne 205 L	8	
60082226	Fasstransportwagen RAS-200 mit öldichter Stahlblechwanne 225 L	8	
60081294	Sicherheits-Auffangwanne SAF-2 210 L für 2x200-l-Fässer	8	
60081444	Sicherheits-Auffangwanne SAF-4 210 L für 4x200-l-Fässer	8	
60041401	Fassregal mit Auffangwanne SAF-4	8	
60082221	Fassregal Erweiterung SAF	8	
<b>Kühlschmierstoff-Zubehör</b>			
60057001	KSS-Mischgerät KWM-F200	10	
60007085	KSS-Mischgerät FAG Bluemix für 200-l-Fässer	10	
60000108	KSS-Mischgerät FAG Bluemix für 20-l-Kanister	10	
60007086	Systemtrenner Typ CA	10	
61713593	Handrefraktometer HHTEC RHB-18 ATC	10	
60092160	Messstreifen pH-Fix 7,5-9,5	10	
60091311	Messstreifen Quantofix Nitrit 0-80 mg/l	11	
60091338	Kombi-Messstreifen Quantofix Nitrit/pH	11	
60091201	Messstreifen Wasserhärte Aquadur 5-25	11	
60091323	Messstreifen Quantofix Carbonathärte 0-20	11	
61701801	Riemenskimmer RSK 2-350	11	
61701810	Riemensatz mit Abstreifer RSK 2-350	11	
61701802	Riemenskimmer RSK 2-700	11	
61701808	Riemensatz mit Abstreifer RSK 2-700	11	
61701803	Bandskimmer Größe M	12	
61701805	Ersatzband Bandskimmer Größe M	12	
61701804	Bandskimmer Größe L	12	
61701806	Ersatzband Bandskimmer Größe L	12	
61701800	Bandskimmer Größe XL	12	
61701807	Ersatzband Bandskimmer Größe XL	12	

Artikelnr.	Produktname	S.	Menge
<b>Hautschutz</b>			
2164049	Spendersystem Renoclean Dona 2000K	14	
9322890	Renoclean Hand Protect Multi 100 ml Tube	14	
9296931	Renoclean Hand Protect Multi 1.000 ml Beutelflasche	14	
9411891	Renoclean Hand Wash Intensive 250 ml Tube	14	
9411907	Renoclean Hand Wash Intensive 2.000 ml Beutelflasche	14	
9322845	Renoclean Hand Care 100 ml Tube	14	
9297600	Renoclean Hand Care 1.000 ml Beutelflasche	14	
<b>Fette</b>			
60040260	Mobiles Abschmiergerät Schmiermeister PM 15/18	16	
60040411	Mobiles Abschmiergerät Schmiermeister PM 20	16	
60040361	Mobiles Abschmiergerät Schmiermeister PM 25	16	
60040531	Mobiles Abschmiergerät Schmiermeister PM 50	16	
60008720	Füllmeister FGZ plus 20	16	
70417001	Fettfolgedeckel m. Gummironde (18 kg)	16	
70417005	Fettfolgedeckel m. Gummironde (20 kg)	16	
70080012	Fettfolgedeckel m. Gummironde (25 kg)	16	
70417002	Fettfolgedeckel m. Gummironde (50 kg)	16	
70417003	Fettfolgedeckel m. Gummironde (50 kg)	16	
70417004	Fettfolgedeckel m. Gummironde (180 kg)	16	
60041037	Zweihandhebelpresse PZP/M	17	
60082330	Adapter PZP-Polyamid für 400g LS	17	
60001853	Profi-Hebelpresse „X-TRA 709“ 910/M	17	
60001883	Profi-Hebelpresse „X-TRA 709“ 910/R	17	
70040534	Schnellbefüllpresse FPZ 500	17	
61060400	Quick-Fix Mundstück M10x1	17	
60160510	Akkufettpresse AFP-S 400	18	
60169510	Adapterset für Akku-Fettpresse AFP-S 400 für System Lube Shuttle	18	
60169511	Adapterset für Akku-Fettpresse AFP-S 400 für System Reiner	18	
<b>AdBlue® &amp; Diesel</b>			
60906400	Handpumpe HP-05/25-200 AdBlue®	19	
60303400	Bluematic EMP	20	
60040159	Dieselmatic® plus 35 Typ S	20	
60040949	Haustankstelle für Dieselmatic® plus 35	20	
60072750	Handpumpe K 10 C Kit	20	
<b>Entsorgung</b>			
60082123	Altölsammler PE-Tank 1.000 l	21	
60373400	Altölsammelwagen Collector AS 70	22	
2000085	Universalbinder grob Oel-Kleen (40 l)	22	
2007725	Ölbindetücher Oel-Kleen E230	22	
60082062	Vlies Absorber Pads Everssoak	22	
70007785	Ölfleckenentferner Oel-Kleen 750 ml Dose	22	
70103185	Ölfleckenentferner Oel-Kleen 3,75 l Dose	22	

Weitere Produkte & Preise auf Anfrage.

Tragen Sie einfach die gewünschte Menge ein und senden Sie uns Ihre unverbindliche Angebotsanfrage an [info@hwu-lubtec.de](mailto:info@hwu-lubtec.de)

**Kundenummer:**

**Firmenanschrift:**

**Name:**

**Datum:**

# 01. Frischöl

Öltanks & -förderwagen

Pumpen

Durchlaufzähler

Füllstandsanzeiger

Auffangwannen



## Kompakt-Ölanlage

Mit 1.000 l Tankvolumen und Elektropumpe EZP 0.4

Artikelnr. 60040271

- › Elektropumpe EZP 0.4
- › Förderleistung ca. 9 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf
- › Kompakter Lager- und Transportbehälter (Tank im Tank), mit integrierter Auffangvorrichtung (100 %)
- › Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr und Tropfstopp
- › Pistolenhalter mit Tropfschale
- › Elektronik-Handdurchlaufzähler
- › 1,6 m Saugschlauch NW 25, G 1" mit Fußventil
- › 4 m Druckschlauch NW 16, G 3/4"
- › Inkl. Druckschalter
- › Staplerlaschen
- › Maße (L x B x H) in mm: 1.135 x 757 x 2.050 + Tropfschale (T = 150 mm)

Weitere Tankanlagen verfügbar



## Mobiler Ölförderer

Förderwagen mit E-Motor für 200-l-Fässer

Artikelnr. 61003901

- › Für kurze Förderstrecken, bei denen Schlauchaufroller nicht erforderlich sind
- › Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebeöle und andere Öle mit einer Viskosität von 50 bis 2.000 cSt
- › Elektro-Ölpumpe IP 55
- › Elektro-Handdurchlaufzähler mit starrem Auslaufrohr und Tropfstopp, nicht eichfähig
- › 2 m, 380° drehbarer Saugschlauch, 1" Innengewinde
- › 4 m Druckschlauch, 1/2" Außengewinde

## Mobile Ölanlage

Fahrwagen für 50/60/200-l-Fässer

Artikelnr. 60400400 (50/60-l-Fässer)

Artikelnr. 66300400 (200-l-Fässer)

- › Druckluftpumpe „PumpMaster 2“ DP-F 3:1
- › Fassmontage
- › 3 m Saugschlauch mit Fußventil
- › Luftdruck min. 3 bis max. 10 bar
- › Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf

50/60-l-Fässer:

- › Füllpistole mit Drehgelenk, flexibler Universalauslauf, 90° gewinkelt, halbautomatischer Tropfstopp, Elektronik-Handdurchlaufzähler
- › 3 m Druckschlauch NW 13, G 1/2"
- › Fassdeckel 405 mm mit zwei G 2"-Anschlüssen

200-l-Fässer:

- › Füllpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr und Elektronik-Handdurchlaufzähler
- › 3 m Druckschlauch NW 19, G 1/2"

Weitere mobile Ölanlagen verfügbar





**Fahrwagen für 200-l-Gebinde**  
Mit 1 Lenkrolle und 2 Rädern

Artikelnr. 60432814

- › Robustes Rahmengestell, pulverbeschichtet, Boden geschlossen
- › Spannkette, Schlauchhalter, Tropfbecher, Befestigung für Schlauchaufroller
- › 2 luftbereifte Räder vorne
- › 1 Gummirad schwenkbar, mit Bremsen hinten
- › Maße (L x B x H) in mm: 835 x 810 x 995



**Fassroller**  
Für 60- und 200-l-Fässer

Artikelnr. 65200400

- › Aus Stahl
- › Vier Rollen, lenkbar
- › Zwei Bremsen
- › Tragfähigkeit je Rolle max. 75 kg (300 kg gesamt)
- › Maße (L x B x H) in mm: 560 x 560 x 175



**Kurbelpumpe MZR-03/200**  
Mit Saugrohr 3-teilig, mit Schlauch

Artikelnr. 60308300

- › Fördert Heizöl, Hydraulik- und Motorenöl sowie Diesel
- › Selbstansaugend
- › Für 60- und 200-l-Metallfässer
- › 3-teiliges Metallsaugrohr mit Fußsieb, verstellbarer G 2"-Fass-Adapter
- › 1 m transparenter Plastikschlauch NW 25
- › Inkl. 1 Rolle Teflon-Dichtungsband
- › Medienberührende Teile: Gusseisen, NBR, verzinkter Stahl
- › Abgekanteter Kurbelzapfen für einen optimalen Sitz der Kurbel am Pumpkörper
- › Förderleistung 0,3 l/Kurbeldrehung



**Mehrzweckpumpe MZA-05**

Artikelnr. 64501450

- › Problemloses Um- und Abfüllen
- › Fördert Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl bis SAE 140 und unverdünnten Kühlerfrostschutz
- › Förderleistung 0,5 l/Hub
- › Geeignet für 50/60-l-Fässer und 200-l-Fässer
- › Teleskop-Saugrohr, Länge 465 - 880 mm



**Handpumpe OK 9 B**  
Hubkolbenpumpe

Artikelnr. 60071220

- › Für Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE 80
- › Einfachwirkend
- › Starres Saugrohr 840 mm
- › Nachtropfsicherer Auslauf
- › Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- › Förderleistung 0,25 l/Hub
- › Geeignet für Umgebungs- & Medientemperaturen von -20°C bis +40°C

**Füllpistole EC 30 G 1/2"**  
Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler

Artikelnr. 65539402



- › Geeignet für Schmierstoffe, ATF und Kühlerfrostschutz
- › Kalibrierung zur Einstellung der Viskosität der Flüssigkeit nicht notwendig dank hochpräzise bearbeiteter Messkammer mit engen Toleranzen, Qualitätszahnradern und Edelstahlwellen
- › Einfach zu lesende, große Zeichenanzeige mit Funktionen für Batch und (rücksetzbarer) Gesamtmengenanzeige
- › Leicht austauschbare, handelsübliche Batterien (AAA)
- › Maximale Förderleistung 30 l/min
- › Genauigkeit +/- 0,5 %
- › Maximaler Arbeitsdruck 100 bar
- › Temperaturbereich -10°C bis +60°C
- › Eingangsgewinde 1/2" BSP (F)
- › Ausgangsgewinde 1/2" BSP (F)

**Ölanalyse-Set Mobil Serv<sup>SM</sup>**  
Zur Ermittlung des Öl- und Anlagenzustands



- Artikelnr. 52790530 (Mobil Serv Turbine cont. 2 x 1L)
- Artikelnr. 52790531 (Mobil Serv Elite 10 x 130ml)
- Artikelnr. 52790532 (Mobil Serv Enhanced 10 x 130ml)
- Artikelnr. 52790533 (Mobil Serv Essential 10 x 130ml)
- Artikelnr. 52790534 (Mobil Serv Turbine max 2 x 1L)
- Artikelnr. 52790616 (Mobil Serv Heat Transfer 5 x 130ml)

- › Hochpräzise Ölanalytik
- › Einfache Handhabung
- › Ergebnisse und Messhistorie online überall und jederzeit einsehbar
- › Verlängerung von Ölwechsel- und Wartungsintervallen durch Trendanalyse
- › Frühzeitiges Erkennen von drohendem Verschleiß und Verunreinigungen





**Fully Füllstandsanzeiger**  
Für handelsübliche 50/60- und 200-l-Fässer

Artikelnr. 61713592

- › Für alle Frischöle, Gebrauchtöle, Dieseldieselkraftstoff und andere Flüssigkeiten (nicht für Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten mit niedrigem Flammpunkt)
- › Zuverlässige Anzeige des Fassinhalts
- › Vereinfachung von Vorratshaltung, Nachbestellung und Inventur
- › Einfach zu montieren
- › Immer wieder verwendbar



**Füllstandsanzeiger mit Messing-Zapfhahn**  
Für 60- und 200-l-Fässer

Artikelnr. 63466788

- › Stahl, verchromt
- › Mit Schauglas
- › Ermöglicht eine Abfüllung auch im montierten Zustand
- › Mit Messing-Zapfhahn, selbstschließend, mit PTFE-Dichtung und Flamm Sperre, Gewinde 19,05 mm (3/4")



**Fasshahn G3/4" Stahl**

Artikelnr. 60081489

- › Geeignet zur Entnahme von Flüssigkeiten aus liegenden Fässern
- › Messing mit Stahlblechhebel
- › Selbstschließend



**Messkanne**  
5 Liter

Artikelnr. 65005400

- › Aus Polyethylen
- › Transparent zur besseren Füllstandskontrolle
- › Handgriff, aufgeschraubtes flexibles Auslaufrohr und schwarzer Deckel
- › Besonders standfest durch konische Bauweise
- › Temperaturbeständigkeit -60°C bis +80°C
- › Öl- und säurebeständig



**Industriezerstäuber KIZ 1000**  
1 Liter

Artikelnr. 60082065

- › Aus Polyethylen, transparent
- › Manuelle Druckbeaufschlagung
- › Zerstäuberkopf mit Messingförderrohr und verschließbarer Messingdüse
- › 2,5 bar Sicherheits-Überdruckventil
- › Dichtungen aus Viton®
- › Öl- und säurebeständig
- › Nicht geeignet für explosionsgefährliche Medien und Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis



**Fasstransportwagen mit öldichter Stahlblechwanne 205 L**  
Für 1 Fass à 200 l

Artikelnr. 60007397

- › Fahrbare Auffangwanne aus Stahl Typ SW1-mobil, lackierte Ausführung
- › Mit feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- › 2 Lenk- und Bockrollen (Ø Rollen 12,5 cm) sowie Schiebebügel zum problemlosen Positionieren
- › Ladehöhe 49 cm
- › Außenmaße: 98 x 81 x 104 cm
- › Tragfähigkeit 300 kg



**Fasstransportwagen RAS-200 mit öldichter Stahlblechwanne 225 L**  
Für 1-2 Fässer à 200 l

Artikelnr. 60082226

- › 3 mm Stahlblech, rot lackiert
- › Verzinktes Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m<sup>2</sup>)
- › 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, ø 180 mm, davon eine Lenkrolle feststellbar
- › Maße (L x B x H) in mm: 1.200 x 800 x 510
- › Bodenfreiheit 100 mm
- › Auch in anderen Farben erhältlich: Rot, gelb, blau, grün, grau



**Sicherheits-Auffangwanne SAF 210 L**  
Für 2 bzw. 4 Fässer à 200 l

Artikelnr. 60081294 (SAF-2: 2x200-l-Fässer)  
Artikelnr. 60081444 (SAF-4: 4x200-l-Fässer)

- › Aus 3 mm Stahlblech RSt 37-2 nach DIN 17100
- › Feuerverzinkte Roste, herausnehmbar
- › TÜV-bauartgeprüft Nr. LP 2/135/94
- › Für 2 bzw. 4 x 60- bzw. 200-l-Fässer
- › Fassungsvermögen 210 l
- › Maße SAF-2 (L x B x H) in mm: 1.200 x 800 x 360
- › Maße SAF-4 (L x B x H) in mm: 1.200 x 1.200 x 285



**Fassregal mit Auffangwanne SAF-4**  
Zur sicheren Lagerung von Fässern

Artikelnr. 60041401  
Artikelnr. 60082221 (Fassregal Erweiterung SAF)

- › Bestehend aus Fassregal und Auffangwanne SAF-4
- › Fassregal für 3 x 60-l oder 2 x 200-l-Fässer
- › Anthrazitgrau RAL 7016
- › Maße Fassregal außen (B x H x T): 1.438 x 805 x 715 (ohne Fässer)
- › Zur Selbstmontage
- › Auffangwanne mit 210 l Fassungsvermögen, Bodenfreiheit 100 mm
- › Auf bis zu 2 Ebenen stapelbar durch Fassregal Erweiterung SAF

Weitere Fassregale verfügbar

# 02. Kühlschmierstoff- Zubehör

KSS-Mischgeräte  
Refraktometer  
Messstreifen  
Skimmer



**KSS-Mischgerät KWM - F 200**  
Für handelsübliche 200-l-Fässer

Artikelnr. 60057001

- › Zum Mischen von Emulsionen und wasserlöslichen Medien (Reiniger, etc.)
- › 2 Zoll Gewindeanschluss zum Aufschrauben auf das Fass
- › Stellrad mit Kontermutter zum Fixieren der gewählten Einstellung
- › Extrem saugstark - bis zu 24% Mischungsverhältnis
- › Mit integriertem Systemtrenner für den Anschluss an die Trinkwasserleitung
- › 1/2 Zoll Wasseranschluss
- › 2 m Auslaufschlauch
- › Ansaugschlauch mit Rückschlagventil und Saugkorb passend für 200-l-Fass



**KSS-Mischgerät FAG Bluemix**  
Für 200-l-Fässer und 20-l-Kanister

Artikelnr. 60007085 (200-l-Fass)

Artikelnr. 60000108 (20-l-Kanister)

- › Zur Herstellung von Emulsionen in einem Konzentrationsbereich von 0-15%
- › Zur Befüllung einzelner Maschinen/Behälter per Schraubmechanismus
- › Strahlapparat mit Treibdüse
- › 1500 l/h bei einem Fließdruck von 1,5-10 bar
- › Wasserleitung R 1/2"
- › Inkl. Kugelhahn, Ansaugrohr, Wasser- und Auslaufschlauch



**Systemtrenner Typ CA**  
Für den Anschluss an die Trinkwasserleitung

Artikelnr. 60007086

- › Für den Anschluss von Mischgeräten an die Trinkwasserleitung
- › Geeignet für Flüssigkeitskategorien 1, 2 und 3 entsprechend DIN EN 1717



**Handrefraktometer HHTEC RHB-18 ATC**  
0-18 Brix

Artikelnr. 61713593

- › Messbereich: 0-18 % Brix
- › Auflösung: 0,1 % Brix
- › Automatische Temperaturkompensation zwischen 10°C und 30°C (ATC)
- › Kalibrierung: Null-Kalibrierung mit Wasser bei 20°C



**Messstreifen pH-Fix 7,5-9,5**

Artikelnr. 60092160

- › pH-Fix Indikatorpapier, nicht blutend
- › Messbereich: pH 7,5 - 7,9 - 8,2 - 8,4 - 8,6 - 8,8 - 9,1 - 9,5
- › Pg. à 100 Teststäbchen



### Messstreifen Quantofix Nitrit 0-80 mg/l

Artikelnr. 60091311

- › Messbereich: 0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO<sub>2</sub>
- › Pg. à 100 Teststreifen



### Kombi-Messstreifen Quantofix Nitrit/pH

Artikelnr. 60091338

- › Messbereich: Nitrit 0-80 mg/l & pH 6-9,6
- NO<sub>2</sub>: 0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l
- pH: 6,0 - 6,4 - 6,7 - 7,0 - 7,3 - 7,6 - 7,9 - 8,2 - 8,4 - 8,6 - 8,8 - 9,0 - 9,3 - 9,6
- › Pg. à 100 Teststreifen



### Messstreifen Wasserhärte Aquadur 5-25

Artikelnr. 60091201

- › Messbereich: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 °dH
- › Pg. à 100 Teststäbchen



### Messstreifen Quantofix Carbonathärte 0-20

Artikelnr. 60091323

- › Messbereich: 0 - 3 - 6 - 10 - 15 - 20 °dKH
- › Pg. à 100 Teststäbchen



### Riemenskimmer RSK 2 In verschiedenen Größen

Artikelnr. 61701801 (RSK 2-350)  
Artikelnr. 61701802 (RSK 2-700)

- › Zum effektiven Abtragen aufschwimmender Fremdöle
- › 2 Rundriemen
- › Komplett mit Schwimmerschalter für Altölbehälter, Befestigungsmaterial und Ablaufschlauch

Eintauchtiefe:  
› RSK 2-350 = 350 mm  
› RSK 2-700 = 700 mm

**Riemensatz mit Abstreifer**  
Artikelnr. 61701810 (RSK 2-350)  
Artikelnr. 61701808 (RSK 2-700)

Weitere Größen verfügbar



### Bandskimmer

In 3 Größen (M = 250 mm, L = 500 mm, XL = 800 mm)

Artikelnr. 61701803 (Gr. M)  
Artikelnr. 61701804 (Gr. L)  
Artikelnr. 61701800 (Gr. XL)

- › Zum effektiven Abtragen aufschwimmender Fremdöle
- › Einfache Bedienung durch Magnetfuß
- › In 6 Stufen regulierbar
- › Universell über 2 Gelenke verstellbar
- › Optional mit Zeitschaltuhr (IP44)
- › Band bleibt in jeder Lage gespannt, sodass das Anbringen unter einem Winkel sowie an schwer zugänglichen Stellen problemlos möglich ist
- › Bandbreite 50 mm
- › Betriebsspannung (über 230 V Steckernetzteil): 3-12 V
- › Förderleistung: bis 4 Liter je Stunde

Eintauchtiefe je Bandlänge:

- › M = 250 mm
- › L = 500 mm
- › XL = 800 mm

### Ersatzbänder für Bandskimmer

Artikelnr. 61701805 (Gr. M = 850 mm lang)  
Artikelnr. 61701806 (Gr. L = 1350 mm lang)  
Artikelnr. 61701807 (Gr. XL = 2000 mm lang)



# 03. Hautschutz

Hautschutzmittel  
Hautreinigungsmittel  
Hautpflegemittel



## Spendersystem Renoclean Dona 2000K

Artikelnr. 2164049

- › Geeignet für alle fließfähigen Produkte
- › Kein Kontakt von Produkt und Spenderteilen
- › Stellschrauben zur Regulierung des Pumpenvolumens



## Renoclean Hand Protect Multi

Für die Anwendung vor der Arbeit

Artikelnr. 9322890 (100 ml Tube)

Artikelnr. 9296931 (1.000 ml Beutelflasche)

- › Silikonfreie, abdruckfreie, atmungsaktive und universell einsetzbare Hautschutzcreme
- › Vor dem Umgang mit wechselnden Arbeitsstoffen (wasserlösliche und wasserunlösliche Schad- und Reizstoffe)



## Renoclean Hand Wash Intensive

Zur Reinigung von stark beanspruchter und empfindlicher Haut

Artikelnr. 9411891 (250 ml Tube)

Artikelnr. 9411907 (2.000 ml Beutelflasche)

- › Reibkörperhaltiger Handreiniger für stärkste Verschmutzungen
- › Enthält Kunststoffmehl als Reibkörper, gering parfümiert
- › Ist pH-neutral eingestellt und enthält hautpflegende Substanzen



## Renoclean Hand Care

Zur Hautpflege nach der Arbeit

Artikelnr. 9322845 (100 ml Tube)

Artikelnr. 9297600 (1.000 ml Beutelflasche)

- › Silikonfreie Pflegecreme für Hände, deren natürliche Schutzbarriere während der Arbeit angegriffen wird
- › Beinhaltet pflegende pflanzliche Öle, Bienenwachs und feuchtigkeitsregulierende Substanzen
- › Erhält die Haut, bei regelmäßiger Anwendung, gesund und stark

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne Ihren individuellen Hautschutzplan!

# 04. Fette

Fettförderer  
Fettfolgedeckel  
Fettpressen



## Mobiles Abschmiergerät Schmiermeister PM

Fett-Förderwagen für verschiedene Gebindegrößen

Artikelnr. 60040260 (PM 15/18)  
 Artikelnr. 60040411 (PM 20)  
 Artikelnr. 60040361 (PM 25)  
 Artikelnr. 60040531 (PM 50)

- › Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette
- › Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- › Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1:55 sowie durch Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser
- › Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck
- › Inkl. Druckminderer und Wasserabscheider für den verschleißarmen Betrieb
- › Inkl. Fassverschraubung mit 2" a-Gewinde
- › Druckluftanschluss G 1/4" i, Fettausgang G 1/4" i
- › Luftdruck min. 3 bar, max. 10 bar
- › Abschmierdruck max. 400 bar
- › Berstdruck 1.600 bar
- › Förderleistung ca. 550 g/min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck
- › Pumpenrohr Durchmesser 30 mm
- › Schlauchlänge: 4 m (alternativ 7 m oder 10 m)

Weitere Abschmiergeräte verfügbar



## Füllmeister FGZ plus

Für handelsübliche Fetteimer

Artikelnr. 60008720 (FGZ plus 20 für Eimerinnendurchmesser 260-306 mm)

- › Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2 (auch Fließfette)
- › Geeignet zur Befüllung von Zentralschmieranlagen
- › Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m PVC-Fettschlauch NW 16, nylonverstärkt, selbstschließende Schnellkupplung
- › Extrem ansaugstark durch speziell abgestimmten Hub und große Ansaug- und Ventilöffnungen
- › Robust und verschleißfest durch starken Hebel aus Stahl
- › Geringe Betätigungskraft (11 bis 16 kp) erforderlich
- › Arbeitet bei Minustemperaturen bis -20°C
- › Ohne Fahrwagen
- › Fördermenge ca. 30 ccm/Hub
- › ø Pumprohr 40 mm
- › Betriebsdruck max. 35 bar

Weitere Größen verfügbar



## Fettfolgedeckel

Mit Gummirunde - universell einsetzbar für Fettförderer verschiedener Hersteller

Artikelnr. 704170..

- Eimerinnendurchmesser
- › ø 260-298 mm für 18kg Gebinde → ..01
  - › ø 300-340 mm für 20kg Gebinde → ..05
  - › ø 310-332 mm für 25kg Gebinde → 70080012
  - › ø 330-370 mm für 50kg Gebinde → ..02
  - › ø 360-406 mm für 50kg Gebinde → ..03
  - › ø 550-590 mm für 180kg Gebinde → ..04



### Zweihandhebelpresse PZP/M mit Hochdruckschlauch Für 500 g Schraubkartuschen

Artikelnr. 60041037

- › Hochdruckschlauch 910/M, 300 mm lang
- › 4-Backen-Profi-Mundstück
- › Zuverlässige Kartuschenentleerung
- › Schneller und sauberer Kartuschenwechsel
- › Robuste Konstruktion mit Kopf aus Zinkdruckguss und Hebel aus Stahlblech
- › Kraftvolles Ansaugen durch Vollhubtechnik
- › Kontrolliertes Abschmieren durch abrutschsichere Handgriffe
- › Unzerbrechlicher einklappbarer Kartuschen-Führungsring
- › Geringer Kraftaufwand durch anwenderoptimierte Handhebel-Konstruktion
- › Arbeitsdruck 400 bar
- › Förderleistung 1,4 ccm/Hub
- › Anschlussgewinde M10x1



### Adapter PZP-Polyamid Für 400 g Lube-Shuttle Einschraub-Kartuschen

Artikelnr. 60082330



### Profi-Hebelpresse „X-TRA 709“ Für 400g Fettkartuschen

Artikelnr. 60001853 (mit Hochdruckschlauch 910/M)  
Artikelnr. 60001883 (mit Hochdruckschlauch 910/R)

- › Für zähe Fette bis NLGI 3
- › Förderleistung ca. 1 ccm/Hub
- › Inhalt 500 ccm / 400 g
- › Befüllbar mit 400 g - Fettpatronen (DIN 1284)
- › Anschlussgewinde M = M 10 x 1 bzw. R = G 1/8"
- › Mit Hochdruckschlauch, 300 mm lang, mit 4-Backen-Profi-Mundstück



### Schnellbefüllpresse FPZ 500 Für schnelles & sauberes Nachfüllen „unterwegs“

Artikelnr. 70040534

- › Schnelles & sauberes Nachfüllen von Zentralschmieranlagen von LKW, Bau- und Landmaschinen
- › Für Fette NLGI 000 bis 3 und zähflüssige Öle
- › Montierter Fülladapter mit Schutzkappe (signalrot)
- › Aus verzinktem Stahl, robust und haltbar
- › Spezielle Gummi-Manschette für handelsübliche 400 g - Fettpatronen
- › Inhalt 500 ccm
- › Behältermaße (L x Ø mm): 295 x Ø 55



### Quick-Fix Mundstück M10x1 Für sicheres An- und Abkoppeln am Schmiernippel ohne Hebelsystem

Artikelnr. 61060400

- › Für alle Hydraulik-Schmiernippel nach DIN und SAE
- › Passend für Hand- und Akku-Fettpressen
- › Ohne Hebelsystem - geringer Platzbedarf beim Arbeiten
- › Einfache, sichere und saubere Bedienung
- › Hält automatisch auf dem Schmiernippel
- › Selbstsichernder 7-Kugel-Verschlussmechanismus
- › Verschleißfrei durch gehärtete Stahlkugeln im „Lock-on“-Mechanismus
- › Rotationssymmetrische Konstruktion – kein separates Drehgelenk
- › Anschlussgewinde: M10x1
- › Einfach verwendbar bis max. 700 bar
- › Leckagefreies Abdichten bis 700 bar auch bei extremen Anschlusswinkeln

Abb. ähnlich. Irrtümer, Druckfehler und baubedingte Änderungen vorbehalten.



### Akkufettpresse AFP-S 400 Mit Pressenkörper und für „normale“ 400 g-Kartuschen

Artikelnr. 60160510

- › Für Fette bis NLGI 2
- › Li-ION 20 V - Hochleistungsakku, 4.000 mAh, Akku-Ladezeit 90 min
- › Permanente Fettabgabe (Dauerhubsystem)
- › Elektronik-Zähler 0,00 bis 999,0 g
- › Betriebsdruck bis 500 bar
- › Höchstdruck 700 bar, begrenzt (500 bar) durch Sicherheitsventil
- › Fördermenge (mit Schlauch und Schmiernippel):
  - Umdrehungen/min 17.000 (LOW) bis 100 g/min<sup>1</sup>
  - Umdrehungen/min 23.000 (HIGH) bis 160 g/min<sup>1</sup>
- › Kein Memory-Effekt - Akkus können ohne Lade- und Kraftverlust jederzeit aufgeladen werden
- › Keine Selbstentladung, auch nicht bei Kälte
- › Hohe Stabilität durch Gummifüße
- › Stabiler Kunststoffkoffer und Schulter-Tragegurt
- › LED-Beleuchtung



### Adapterset für Akku-Fettpresse AFP-S 400 Für 400g Einschraub-Kartuschen System Lube Shuttle

Artikelnr. 60169510

Bestehend aus:

- › 1x Adapter f. 400 g Einschraubkart., Kunststoff // AFP/LS // 1"
- › 1x Adapter AFP-PAT/LS 20 V für 400 g-Kartuschen // 1"
- › 2x Verschlussstopfen Nr. 900 M10x1



### Adapterset für Akku-Fettpresse AFP-S 400 Für 500g Einschraub-Kartuschen System Reiner

Artikelnr. 60169511

Bestehend aus:

- › 1x Adapter f. 500 g Einschraubkart., 62,5 mm // Kunststoff // AFP/R
- › 1x Adapter AFP-PAT/R 20 V für 500 g-Kartuschen
- › 2x Verschlussstopfen Nr. 900 M10x1



# 05. AdBlue® Diesel

## Pumpen Kleintankstellen



**Handpumpe HP-05/25-200 AdBlue®**  
Für 25- und 50/60l-Gebinde bzw 200-l-Fässer

Artikelnr. 60906400

- › Hochwertige Handpumpe aus Polypropylen mit Dichtungen aus EPDM
- › 2 m PVC-Schlauch
- › Adapter G 2"i x 2"a für Mauser-Grobgewinde
- › Geeignet für AdBlue®, leicht aggressive Medien, Wasser, Scheibenreiniger, Ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel
- › Extrem leistungsfähig
- › Gebogener Auslauf
- › G 2" Fassadapter
- › Teleskop-Saugrohr, 3-teilig, Länge 320/700/980 mm
- › Förderleistung 0,5 l/Hub



**Bluematic EMP**  
Stationäres Set mit Elektromembranpumpe

Artikelnr. 60303400

- › Zum Umfüllen von AdBlue® aus IBC-Containern und 200-l-Fässern
- › Spannung: 230 V (0,4 kW)
- › Pumpeneingang: 1", Pumpenausgang: 1"
- › Max. Dauerbetrieb: 30 min
- › Förderleistung: 32 l/min bei freiem Auslauf
- › 1 m x 3/4" EPDM Saugschlauch mit CDS-/EDS-Adapter/Durchlaufzähler
- › 4 m x 3/4" EPDM Druckschlauch
- › Automatik-Zapfpistole, Schlauchklemmen, CDS-/SEC-Adapter und Pumpenhalter für 200-l-Stahl- und Kunststofffässer



**Dieselmatic® plus 35 Typ S**  
Elektropumpe für das Betanken mit Diesel

Artikelnr. 60040159

- › Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- › G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- › Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige
- › 1,5 m Saugschlauch NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- › 2,5 m Gummi-Druckschlauch NW 19, G 3/4"
- › 2 m ölbeständiges Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig
- › 1 A, IP 44, Motorleistung 0,22 kW (230 V)
- › Förderleistung ca. 35 l/min bei freiem Auslauf



**Haustankstelle für Dieselmatic® plus 35**  
Betriebs-/Hoftankstelle für schnelles und bequemes Tanken

Artikelnr. 60040949

- › Komplette Anlage entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der TRbF und des WHG
- › Sofort einsatzbereit, betriebsfertig
- › Elektropumpe Dieselmatic® plus 35
- › 230 V, 50 Hz, 1 A, IP X4, Motorleistung 0,22 kW
- › Förderleistung ca. 35 l/min bei freiem Auslauf
- › Automatik-Zapfpistole AP 60
- › 3,5 m Druckschlauch NW 19, G 3/4"
- › 1,2 m Saugschlauch NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- › Fertig montiert auf DIfBt-zugelassenem 1.000-l-Lagertank ASB-L



**Handpumpe K 10 C KIT**  
Hubkolbenpumpe EX-geschützt

Artikelnr. 60072750

- › Für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, Petroleum (Gefahrklasse AI-II), dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), RME
- › Einfachwirkend
- › Teleskopsaugrohr 470 mm - 925 mm
- › Schlauchgarnitur 1,5 m, DN19 x 4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- › Potentialausgleichskabel
- › Fassgewinde M 64 x 4 / G 2"
- › Geeignet für Umgebungs- und Medientemperaturen von -20°C bis +40°C

# 06. Entsorgung

Altölsammler  
Ölbindemittel  
Vlies  
Fleckenentferner



## Altölsammler PE-Tank 1.000 l

Für die sichere Lagerung von Altölen

Artikelnr. 60082123

- › Sammel- und Lagertank inkl. Palette mit Innenbehälter aus hochdichtem Polyethylen und Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech
- › Aufstellbar als Einzeltank in Gebäuden ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich
- › Inkl. abschließbarer Einfüllwanne (Inhalt 22 l), Leckagesonde, Entlüftungsarmatur und Saugrohr mit Tankwagenkupplung (Überfüllsicherung optional)
- › Füllstandsanzeige in Liter
- › Maße (L x B x H) in mm: 1.100 x 700 x 1.600 (ohne Einfüllwanne)

Weitere Altölsammeltanks verfügbar



## Altölsammelwagen Collector AS 70

Zum Absaugen von Altöl aus Motoren von Fahrzeugen aller Art

Artikelnr. 60373400

- › Kompaktes, abgerundetes Design mit separater seitlicher Füllstandsanzeige
- › Zwei große Räder sowie zwei Lenkrollen mit verstärkter Aufnahme/Halterung
- › Zentrale bzw. dezentrale Montage der Auffangschalen
- › 1,5 m Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil
- › Zum Entleeren wird der Behälter mit Luft unter Druck gesetzt – Bei geschlossenem Kugelhahn kann Öl über den Schlauch in einen separaten Lagerbehälter umgepumpt werden
- › Durch zusätzliche Hydraulikkupplungen (Behälter/Tank) Optimierung des Entleerungsvorgangs möglich
- › Trichter ø 440 mm, H = 180 mm; max. H = 1.800, max. Füllmenge ca. 65 l

Weitere Altölsammelwagen verfügbar



## Universalbinder grob Oel-Kleen

Ölbindemittel Typ III R

Artikelnr. 2000085 (40 l)

- › Bindet chemisch organische und anorganische Verbindungen wie Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Lösemittel
- › Trittfest, ungiftig, nicht brennbar, hinterlässt keine Rückstände
- › Körnung 1 - 4 mm

Weitere Ölbindemittel verfügbar



## Ölbindetücher Oel-Kleen E230

Artikelnr. 2007725 (100 Tücher)

- › Saugstarkes Bindevlies
- › Für den täglichen Gebrauch bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten



## Vlies Absorber Pads Eversoak

Artikelnr. 60082062 (50 Tücher)

- › Extrem saugfähig (1,5 l pro Pad)
- › Mehrschichtig (10 mm dick, ca. 580 g/m<sup>2</sup>)
- › Feuerhemmendes Vliesmaterial



## Ölfleckenentferner Oel-Kleen

Artikelnr. 70007785 (750 ml Dose)

Artikelnr. 70103185 (3,75 l Dose)

- › Restlose Beseitigung hartnäckiger, selbst tief eingedrungener Ölflecken auf Verbundstein, Beton, Waschbeton, Keramik, Estrich und Naturstein

# HWU LUBTEC FLUID MANAGEMENT

SCHMIERSTOFFE & SERVICES - INDIVIDUELL & FLEXIBEL

SCHMIERSTOFFE & SCHMIERFETTE

SCHMIERSTOFFTECHNIK

ÖLANALYSEN

KÜHLSCHMIERSTOFF-SERVICE

ANLAGENREINIGUNG

LEERGUTRÜCKNAHME & ALTÖLENTSORGUNG

LAGER- UND LOGISTIKLÖSUNGEN

SORTENOPTIMIERUNG

ERSTELLEN VON SCHMIERPLÄNEN

FEINSTFILTRATION

(LOHN-)ABFÜLLUNG

PRIVATE LABEL SCHMIERSTOFFE

ENERGIEEFFIZIENZ-MASSNAHMEN

SCHULUNGEN

## HWU Lubtec GmbH & Co. KG

**Standort Lübbecke**  
Rahdener Str. 164  
32312 Lübbecke  
+49(0)5741 3440 90

**Standort Kaarst**  
Daimlerstr. 25  
41564 Kaarst  
+49(0)2131 17637 0

[info@hwu-lubtec.de](mailto:info@hwu-lubtec.de)  
[hwu-lubtec.com/de](http://hwu-lubtec.com/de)

 **hwu lubtec**  
Schmierstoffe • Konzepte • Lösungen

